

# CityCharge Mini2 Plus

Vieša įkrovimo stotelė elektromobiliams

- 2 įkrovimo kabeliai Type 2, iki 2x22 kW
- Montuojama ant sienos
- Patrauklus dizainas
- Ryškus LED apšvietimo ekranas
- Tvirtas aliuminio korpusas
- Integruota išmani energijos apskaita
- RFID identifikacija
- Galios paskirstymo-balansavimo sistema
- 3G / 4G / WiFi / LAN / OCPP
- „Elios.cloud“ administravimas internetu

Įkrovimo stotelė gali būti naudojama:



Viešosiose  
automobilių  
stovėjimo  
aikštelėse



Požeminiuose  
garažuose



Prie biurų  
pastatų



Prie prekybos  
centrų



„CityCharge Mini2 Plus“ klasifikuojama kaip vidutinio greitumo įkrovimo stotelė, galinti tiekti iki 44 kW (2 x 22 kW) elektros energiją. Type 2 įkrovimo kabelis atitinka IEC62196.

„CityCharge Mini2 Plus“ gamyboje naudojamos aukščiausios kokybės medžiagos. Tvirtas korpusas pagamintas iš ekstrudavimo, CNC būdu apdirbto ir anoduoto aliuminio komponentų, kurie pasižymi išskirtiniu patvarumu.

Aukščiausios kokybės elektronika su integruota klimato kontrolės funkcija užtikrina patikimą veikimą net ekstremaliausiomis oro sąlygomis.

Ryškus LED ekranas ir šoninės juostelės gerai matomos ryškiai šviečiant saulei bei tamsiu paros metu. Tai pabrėžia dizaino modernumą.

Galima naudoti kaip autonominę nedidelio vietinio tinklo stotelę su patogia RFID naudotojų identifikacijos sistema arba integruoti į esamą įkrovimo stotelių tinklą naudojant interneto kabelį, 3G, 4G modulį arba „WiFi“.

# CityCharge Mini2 Plus



## Techninės specifikacijos

Kabelio tipas

2 x Type 2, atitinkantys IEC62196 (Mode 3)  
Phoenix Contact spiralinis kabelis



Įėjimo galia

3 arba 1 fazės 400 V AC 50 Hz 64 A arba 32 A

Išėjimo galia  
(pasirinktinai)

2 x 3 fazių 400 V AC 32 A (2 x 22 kW)  
2 x 3 fazių 400 V AC 16 A (2 x 11 kW)  
2 x 1 fazės 230 V AC 32 A (2 x 7,4 kW)  
2 x 1 fazės 230 V AC 16 A (2 x 3,7 kW)

Ryšys  
(pasirinktinai)

3G / 4G ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON  
WiFi ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON  
LAN ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON  
Galios paskirstymo-balansavimo sistema

Naudotojo sąsaja

LED apšvietimo ekranas  
RFID naudotojo prieigos valdymas  
Valdymas mobilią aplikacija telefonu  
LED būsenos indikacija  
Išmanus el. energijos skaitiklis (MID)

Sauga

Apsauga nuo trumpojo jungimo  
Apsauga nuo srovės nutekėjimo  
Srovės nuotėkio relės autopavara (pasirinktinai)

Kitos specifikacijos

Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +50 °  
IP54 apsaugos klasė  
IK10 atsparumas smūgiams  
Atsparumas korozijai (anoduotas aliuminis)  
Kabelio ilgis: 4 m  
Matmenys: 150 x 350 x 670 mm  
Svoris: 25 kg  
Atsparumas UV spinduliams  
CE sertifikatas

Sekite mus



PAGAMINTA  
LIETUVOJE

[www.elintacharge.lt](http://www.elintacharge.lt)

Partizanų g. 63M, Kaunas 50306

[info@elintacharge.com](mailto:info@elintacharge.com)