



CityCharge V2 Plus

Vieša įkrovimo stotelė elektromobiliams

- ▣ 2 įkrovimo kabeliai Type 2, iki 2x22 kW
- ▣ Montuojama ant žemės
- ▣ Patrauklus dizainas
- ▣ Ryškus LED apšvietimo ekranas
- ▣ Tvirtas aliuminio korpusas
- ▣ Integruota išmani energijos apskaita
- ▣ RFID identifikacija
- ▣ Galios paskirstymo-balansavimo sistema
- ▣ 3G / 4G / WiFi / LAN / OCPP
- ▣ „Elios.cloud“ administravimas internetu

Įkrovimo stotelė gali būti naudojama:



Viešosiose
automobilių
stovėjimo
aikštelėse



Požeminiuose
garažuose



Prie biurų
pastatų



Prie prekybos
centrų

„CityCharge V2 Plus“ klasifikuojama kaip 3 režimo vidutinio greičio įkrovimo stotelė, galinti tiekti iki 44 kW (2 x 22 kW) elektros energiją naudojant du Type 2 įkrovimo kabelius.

„CityCharge V2 Plus“ gamyboje naudojamos aukščiausios kokybės medžiagos. Tvirtas korpusas pagamintas iš CNC ekstruduo, CNC būdu apdirbto ir anoduoto aliuminio komponentų, kurie pasižymi išskirtiniu patvarumu. Aukščiausios kokybės elektronika su integruota klimato kontrolės funkcija užtikrina patikimą veikimą net prasčiausiomis oro sąlygomis.

Ryškus LED ekranas ir šoninės juostelės gerai matomos tiek ryškiai šviečiant saulei, tiek tamsiu paros metu ir pabrėžia dizaino modernumą.



CityCharge V2 Plus



Techninės specifikacijos

Kabelio tipas

2 x Type 2, atitinkantys IEC 62196 (Mode 3)
Phoenix Contact spiralinis kabelis



Įėjimo galia

3 arba 1 fazės 400 V AC 50 Hz 64 A arba 32 A

Išėjimo galia
(pasirinktinai)

2 x 3 fazių 400 V AC 32 A (2 x 22 kW)
2 x 3 fazių 400 V AC 16 A (2 x 11 kW)
2 x 1 fazės 230 V AC 32 A (2 x 7,4 kW)
2 x 1 fazės 230 V AC 16 A (2 x 3,7 kW)

Ryšys
(pasirinktinai)

3G / 4G ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON
„WiFi“ ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON
LAN ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON
Galios paskirstymo-balansavimo sistema

Naudotojo sąsaja

LED apšvietimo ekranas
RFID naudotojo prieigos valdymas
Valdymas mobilią aplikacija telefonu
LED būsenos indikacija
Išmanus el. energijos skaitiklis (MID)

Sauga

Apsauga nuo trumpojo jungimo
Apsauga nuo srovės nutekėjimo
Srovės nuotėkio relės autopavara (pasirinktinai)

Kitos specifikacijos

Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +50
IP54 apsaugos klasė
Ik10 atsparumas smūgiams
Atsparumas korozijai (anoduotas aliuminis)
Kabelio ilgis: 4 m
Matmenys: 150 x 350 x 1370 mm
Svoris: 39 kg
Atsparumas UV spinduliams
CE sertifikatas

Sekite mus



PAGAMINTA
LIETUVOJE

www.elintacharge.lt

Partizanų g. 63M, Kaunas 50306

info@elintacharge.com